

FICHA TÉCNICA

CANALETE SUMIDOURO P/ GRELHA BENITO

FT22008 EDIÇÃO 05

DATA: 18/07/2025



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Recolha e transporte de águas de drenagem superficial de zonas de circulação de peões e/ou veículos, e outras aplicações similar



CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO

O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Tipo	Dimensões e tolerâncias (mm)							Massa (kg)
	Comprimento	Altura interior	Altura exterior	Largura interior	Largura exterior	Espessura parede	Espessura fundo	
NORMAL	1000 ±20	50 ±5	100 ±5	200 ±10	310 ±10	55 ±5	50 ±5	45
*C/ GRELHA	1000 ±20	50 ±5	100 ±5	200 ±10	310 ±10	55 ±5	50 ±5	42

*Encaixe para grelha benito 750 x 205 (profundidade 35 mm); utilização conjunta com a grelha BENITO Mecalineia D4 ou equivalente

Características Técnicas		
Toda a gama	Classe de reação ao fogo	A1
	Classe de resistência betão	C25/30
	Armadura	Malha electrossoldada
	Absorção de água	DND ⁽¹⁾
	Substâncias perigosas	DND ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Desempenho não determinado

