

FICHA TÉCNICA

PAVIMENTO DRENO PAVÊ

FT24001 EDIÇÃO 02

DATA: 21/07/2025



UTILIZAÇÃO PREVISTA

Revestimento exterior de vias pedonais e circulação de veículos, por exemplo, passeios logradouros, pistas para velocípedes, parques de estacionamento para viaturas, arruamentos, estradas, áreas industriais (incluindo docas e portos), pavimentos de pistas para aviões, estações de autocarros e postos de abastecimento de combustíveis.



CONTROLO INTERNO DE PRODUÇÃO

O Sistema de Controlo da Produção em Fábrica implementado, define os requisitos para a fabricação, abrangendo todo o processo produtivo, desde o controlo das matérias-primas e equipamentos, a realização do produto e o controlo para validação do produto acabado.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

EN 13369:2023 - Common rules for precast concrete products

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS

Comprimento		Comprimento			Resistência característica à rotura por tração	Resistência individual à rotura por tração	Classe resistência à abrasão	kg/m ²	un /m ²	m ² p/ pallet
Dreno Pavê	Tipo	X Comp.	Y Largura	Z Altura						
	240.240.75	240 ± 2	240 ± 2	75 ± 3	≥ 3,6 MPa	≥ 2,9 MPa	4	165	19,5	9,2
	200.200.80	200 ± 2	200 ± 2	80 ± 3	≥ 3,6 MPa	≥ 2,9 MPa	4	175	21,0	10,0

Características Técnicas		
Toda a gama	Durabilidade	Adequada para as condições normais de serviço
	Resistência ao escorregamento / deslizamento	Adequada para as condições normais de serviço
	Reação ao fogo	Classe A1
	Emissão de amianto	Isento
	Condutibilidade térmica	DND ⁽¹⁾
	Absorção de água	≤ 6%

⁽¹⁾ Desempenho não determinado

